

JEEP GRAND CHEROKEE

Rear Entertainment System













08-09-07







Vehicle Vin must be updated with the sales code of the added accessory in order to enable system functionality. Using the DealerCONNECT website and a StarSCAN diagonstic tool, complete the procedure below:

- Log on to https://dealerconnect.chrysler.com
- In the "Vehicle Option" screen under the "Global Claims System" category in the "Service" tab, enter vehicle VIN and add sales code(s) noted below as a "Dealer Installed Option".

XRV (Rear Seat Video System)

- Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.
- With the StarSCAN diagnostic tool connected to both the internet (via Ethernet port or wireless connection) and the vehicle, follow the steps below:

IN THE INITIAL START UP SCREEN

- PRESS----- VEHICLE PREPARATION
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT---- RESTORE VEHICLE CONFIGURATION
- PRESS------ START
- PRESS---- NEXT
- IF NECESSARY, SELECT PROPER VEHICLE LINE AND MODEL YEAR AND PRESS--- NEXT
- CONFRIM CORRECT SELECTION AND PRESS-- NEXT
- ENTER VEHICLE VIN USING ON -SCREEN KEYBOARD OR CONFIRM THAT AUTO-FILLED VIN PLATE AND PRESS-----**NEXT**
- PRESS-----OK
- ENTER USER ID, PASSWORD AND DEALER CODE USING ON-SCREEN KEYBOARD AND PRESS------OK
- WAIT FOR VEHICLE CONFIGURATON DATA TO BE DOWNLOADED AND THEN PRESS- NEXT
- PRESS----- NEXT
- CONFIRM THAT VEHICLE CONFIGURATION HAS BEEN PROGRAMMED SUCCESSFULLY
- NOTE ON-SCREEN INSTRUCTIONS AND PRESS----- **FINISH**

35

IN THE INITIAL START UP SCREEN
PRESS ECU VIEW
TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT TIPMCGW CENTRAL GATEWAY
PRESS MISC FUNCTIONS
• TOGGLE DOWN, SELECTDVD PLAYER / VIDEO SETTING
CONFIRM / CONFIGURE TO APPLICABLE LOCATION
TOGGLE DOWN, SELECT CHANGE COUNTRY CODE
CONFIRM / CONFIGURE TO CORRECT COUNTRY OF USE
VALIDATION PROCESS IN THE INITIAL START UP SCREEN
PRESS ECU VIEW
TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT TIPMCGW CENTRAL GATEWAY
PRESS MORE OPTIONS
PRESS ECU DETAILS
PRESS CONFIG INFO
TOGGLE DOWN, VERIFY: VES3 SET COUNTRY CODE (IS THE CORRECT COUNTRY CODE) DVD REGION CODE(IS THE CORRECT REGION CODE. I.E. 1 FOR NORTH AMERICA)
IN THE INITIAL START UP SCREEN
PRESS ECU VIEW
TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHTRADIO
PRESS MORE OPTIONS
PRESS ECU DETAILS
PRESS CONFIG INFO
TOGGLE DOWN, VERIFY: EXTERNAL VES3 DETECTED ON BUS TRUE

Le NIV (numéro d'identification du véhicule) du vehicule doit être mis à jour avec le code de vente de l'accessoire ajouté afin que le système puisse être fonctionnel. À l'aide du site Web DealerCONNECT et de l'outil de diagnostic StarSCAN, suivre les étapes de la procédure ci-dessous:

- Se connecter à https://dealerconnect.chrysler.com
- Dans l'écran (Option du véhicule) situé sous la catégorie (Système général de réclamations) de l'onglet (Service), saisir le NIV du véhicule et ajouter le(s) code(s) de vente noté(s) ci_dessous comme (Option installée par le concessionnaire).

XRV (Système arrière de vidéo de siège)

- Confirmer que le nouveau code de vente a été ajouté au NIV avec succès.
- À l'aide de l'outil de diagnostic StarSCAN connecté à internet (via un port Ethernet ou une connexion sansfil) ainsi qu'au véhicule, suivre les étapes ci-dessous :

SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

- APPUYER SUR----- PRÉPARATION DU VÉHICULE
- FAIRE DÉFILER VERS LE BAS ET SURLIGN----- RESTAURER LA CONFIGURATION DU VÉHICULE
- APPUYER SUR----- DÉMARRER
- APPUYER SUR----- SUIVANT
- SI NÉCESSAIRE, SÉLECTIONNER LA LIGNE DU VÉHICULE ADÉQUATE & L'ANNÉE DU MODÈLE ET APPUYER SUR---**SUIVANT**
- CONFIRMER LA SÉLECTION CORRECTE T APPUYER SUR-- SUIVANT
- SAIDIR LE NIV DU VÉHICULE À L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN OU CONFIRMER QUE LE NIV PRÉREM PLI CORRESPOND À LA LAQUE DU NIV DU VÉHICULE ET APPUYER SUR---SUIVANT
- APPUYER SUR------OK
- SAISIR L'IDENTIFIANT UTILISATEUR, LE MOT DE PASSE ET LE CODE CONCESSIONNAIRE À L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR-----**OK**
- ATTENDRE QUE LES DONNÉES DE CONFIGURATION DU VÉHICULE SOIENT TÉLÉCHARGÉES ET APPUYER SUR---- SUIVANT
- APPUYER SUR---- SUIVANT
- CONFIRMER QUE LA CONFIGURATION DU VÉHICULE A ÉTÉ PROGRAMMÉE AVEC SUCCÈS
- NOTER LES INSTRUCTIONS AFFICHÉES À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR----- TERMINER

37FR

SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL
APPUYER SUR AFFICHAGE COMMANDE
DÉROULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER TERMINAL CENTRAL TIPMCGW
APPUYER SUR FONCTIONS DIVERSES
DÉROULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER LECTEUR DVD / PARAMÈTRE VIDÉO
CONFIRMER / CONFIGURER POUR LA LOCALISATION APPROPRIÉE
DÉROULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER CHANGER LE CODE DU PAYS
CONFIRMER / CONFIGURER POUR CORRIGER LE PAYS D'UTILISATION
PROCÉDÉ DE VALIDATION SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL
APPUYER SUR
DÉROULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER TERMINAL CENTRAL TIPMCGW
APPUYER SUR OPTIONS SUPPL
APPUYER SUR DÉTAILS COMMANDE
APPUYER SUR INFO CONFIG
 DÉROULER VERS LE BAS, VÉRIFIER : VES3 DÉFINIR CODE PAYS (LE CODE PAYS EST CORRECT) CODE RÉGION DVD (LE CODE PAYS EST CORRECT. EX. 1 POUR L'AMÉRIQUE DU NORD)
SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL
APPUYER SUR AFFICHAGE COMMANDE
DÉROULER VERS LE BAS ET SAISIR RADIO
APPUYER SUR OPTIONS SUPPL
APPUYER SUR DÉTAILS COMMANDE
APPUYER SUR INFO CONFIG
DÉROULER VERS LE BAS, VÉRIFIER : EXTERNAL VES3 EXTERNE DÉTECTÉ SUR BUS VRAI
38FR

QSe debe actualizar el VIN del vehículo con el código de ventas del accesorio que se ha incorporado pare habilitar la funcionalidad del sistema. Utilice el sitio Web DealerCONNECT y la herramienta de diagnóstico StarSCAN para lievar a cabo el siguiente procedimiento:

- Registrese en https://dealerconnect.chrysler.com
- EN la pantalla "Vehicle Option" (opción de vehículo) de la categoria "Global Claims System" (sistema global de reclamaciones) en la pestaña "Service" (servicio), registre el VIN del vehículo y agregue el (los) código(s) de ventas anotados a continuación como una "Opción instalada por el distribuidor".

XRV (Sistema posterior del vídeo del asiento)

- Confirme que el céndigo de ventas nuevo haya sido añadido correctamente at VIN.
- Con la herramienta de diagnóstico StarSCAN conectada tanto a internet (ya sea al puerto Ethernet o mediante conexión inalámbrica) como al vehículo, siga los pasos que se indican a continuación:

EN LA PANTALLA DE INICIO

- OPRIMA----- PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO
- CONMUTE RESALTE--- **RESTAURAR CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO**
- OPRIMA------ COMENZAR
- OPRIMA------ SINGUIENTE
- SI ESTÁ NECESITADO, <u>SELECCIÓNE</u> LA LÍNEA, MODELO Y AÑO CORRESPONDIENTES AL VEHÍCULO Y OPRIMA---SINGUIENTE
- CONFIRME LA SELECCION CORRECTA Y OPRIMA--SINGUIENTE
- EGISTRE EL VIN DEL VEHICULO USANDO EL TECLADO DE LA PANTALLO O CONFIRME QUE EL VIN MOSTRADO AUTOMATICAMENTE COINCIDE CON LA PLACE DEL VIN DEL VEHICULO Y PRESIONE---SINGUIENTE
- PRESIONE-----OK
- REGISTRE LA IDENTIFICACIÓN DE USUARIO, LA CONTRASEÑA Y EL CÓDIGO DE DISTRIBUIDOR USANDO EL TECLADO EN LA PANTALLA Y OPRIMA------**SINGUIENTE**
- UNA VEZ QUE TERMINE LA DESCARGA DE LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO OPRIMA ---
- PRESIONE----- SINGUIENTE
- CONFIRME QUE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO SE HAYA PROGRAMADO SATISFACTORIAMENTE
- TOME NOTA DE LAS INSTRUCCIONES EN LA PANTALLA Y OPRIMA------ TERMINAR

39ES

EN LA PANTALLA DE INICIO

- OPRIMA ------ VISUALIZAR ECU
- CONMUTE HACIA ABAJO Y MARQUE ----- PUERTA DE ACCESO TIPMCGW
- OPRIMA ----- FUNCIONES DIVERSAS
- CONMUTE HACIA ABAJO, SELECCIONE ----- CONFIGURAR REPRODUCTOR DE DVD / VIDEO
- CONFIRME / CONFIGURE LA UBICACIÓN APLICABLE
- CONMUTE HACIA ABAJO, SELECCIONE ------CAMBIAR CÓDIGO DE PAÍS
- CONFIRME / CONFIGURE EL PAÍS CORRECTO A UTILIZAR

PROCESO DE VALIDACIÓN EN LA PANTALLA DE INICIO

- OPRIMA ------ VISUALIZAR ECU
- CONMUTE HACIA ABAJO Y MARQUE ----- PUERTA DE ACCESO TIPMCGW
- OPRIMA ------ MÁS OPCIONES
- OPRIMA ------ DETALLES DE LA ECU
- OPRIMA ------ CONFIGURAR INFORMACIÓN

 CONMUTE HACIA ABAJO, VERIFQUE:
 VES3 ------ SET
 CÓDIGO DE PAÍS ----- (ES EL CÓDIGO DE PAÍS CORRECTO)
 CÓDIGO DE REGIÓN DE DVD ------(ES EL CÓDIGO DE REGIÓN CORRECTO. EJEMPLO: 1 PARA NORTE AMÉRICA)

EN LA PANTALLA DE INICIO

- OPRIMA ------ VISUALIZAR ECU
- CONMUTE HACIA ABAJO Y MARQUE ----- RADIO
- OPRIMA -----MÁS OPCIONES
- OPRIMA ------ DETALLES DE LA ECU
- OPRIMA ----- CONFIGURAR INFORMACIÓN
- RECORRA HACIA ABAJO, VERIFIQUE:
 VES3 EXTERNO DESELECCIONADO EN BUS ------CIERTO

40ES